

だれでも簡単 圧着作業!!

お手持ちの圧着工具を取り付けて手作業を動力化

■作業効率UP

■品質安定



TM-1/TM-1L(ロングサイズ)

動力源：AC100V
圧着工具：両開きタイプ
横置き・縦置きで使用可



TM-5

動力源：AC100V
圧着工具：片開きタイプ
横置き・縦置きで使用可



T-5/T-5L(特注品)

動力源：エアー、AC100V
圧着工具：片開きタイプ
垂直・水平の向きで使用可
T-5Lはシリンダーサイズ変更可



T-6/T-6B

動力源：手動
圧着工具：
・T-6 両開きタイプ
・T-6B 片開きタイプ

仕様一覧

形式		動力	サイズ W×D×H (mm)	重量 (Kg)	圧着工具形式
電動	TM-1	AC100V	450×230×270	15.0	両開き
	TM-1L		540×230×300	20.0	
	TM-5		166×215×290	6.6	片開き
エアー	T-5	4~7Kg/cm ² AC100V	510×250×220	4.2	片開き
	T-5L		-	-	
手動	T-6	-	380×100×200	6.0	両開き
	T-6B				片開き

特殊な工具に合わせてあらゆる改造ができます。

■電動圧着機 TM-1、TM-1L、TM-5

- ・フットスイッチによりらくらく操作できます。
- ・横置きでも縦置きでも作業できます。
- ・TM-1、TM-1Lは、仮止め・加締めの2段動作ができます。

■エアー圧着機 T-5、T-5L

- ・フットスイッチによりらくらく操作できます。
- ・ヘッドの向きを0~90°に変えることができるので、作業しやすい角度で使用することができます。
- ・圧着圧力は圧力調整ノブで調整します。

■手動圧着機 T-6、T-6B

- ・操作はレバーを押すだけなので、非常に簡単です。
- ・圧着工具の形状に合せ、さまざまな改造ができます。

TM-1/TM-1L適用範囲



支柱からレバー端までの長さで、TM-1/TM-1Lを選択します。

- ・TM-1 : ~225mm
- ・TM-1L : 225~240mm

圧着端子 適用範囲 *表は推奨値であり、圧着端子形状・材質により適用範囲が変わります。

圧着端子	AWG	30	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	1
	sq(JIS)	0.05	0.20	0.30	0.50	0.75	1.25	2.00	3.50	5.50	8.00	14.00	22.00	38.00	38.00
圧着機	TM-1/TM-1L														
	TM-5														
	T-5						T-5L								
	T-6/T-6B														

製造元



株式会社 竹内製作所

東京都調布市多摩川1丁目33-1
 TEL : 042-440-8661 FAX : 042-488-3550
 MAIL : toiawase@ttt-takeuchi.com
<https://www.ttt-takeuchi.com/gaiyou.html>

販売元